

Портативные труборезы и фаскосъемные установки моделей RA



Большой выбор пильных полотен и фрез: специально разработаны для наших трубоотрезных станков для максимальных нагрузок и сроков службы.

Наши высокоэффективные смазочные средства для распиловки и фрезерования увеличивают срок службы пильного полотна. Синтетическая смазка для пильных полотен GF TOP Туба, 180 г: Код 790 060 228. Пластичная смазка для пильного полотна ROCOL туба, 150 мл: код 790 041 016.

Специальные зажимные кулачки из нержавеющей стали к RA 2, RA 21 S: Код 790 041 323, к RA 4: код 790 042 201. Алюминиевые зажимные кулачки, подходящие к RA 4 и RA 41 Plus: Код 790 046 250. Произведенные для конкретного заказчика алюминиевые зажимные чашки к RA 6, RA 8, RA 12, GF 4, GF 20, RA 41 Plus: для зажима тонкостенных труб без деформации.

Очень прочная и стабильная подача трубы для легкого соосного подведения длинных и тяжелых труб к станкам RA. Базовый модуль: Код 790 068 051. Дополнительный модуль: Код 790 068 061

Станки для отрезки труб и снятия фасок

Технические характеристики	RA 2 (H)	RA 6 (H)	RA 8 (H)	RA 12 (H)
Вес [кг]*	45 (47)	95 (97)	115 (117)	135 (137)
Мощность [кВт]	1,6	1,6	1,6	1,6
Класс защиты	Защитная изоляция Класс II, DIN VDE 0740			
Плавное электрическое регулирование скорости вращения с блокировкой повторного пуска [об/мин]*	150 - 270 (40 - 70)	150 - 270 (40 - 70)	150 - 270 (40 - 70)	150 - 270 (40 - 70)
Варианты исполнения	200 - 240 В, 50/60 Гц или 100 - 120 В, 50/60 Гц. Пневматический привод по запросу.			
Уровень вибрации согласно EN 28662, часть 1 [м/с]	2,5	2,5	2,5	2,5
Уровень шума на рабочем месте прим. [дБ (A)]	75	75	75	75
Область применения	RA 2 (H)	RA 6 (H)	RA 8 (H)	RA 12 (H)
Внеш. диаметр трубы [мм]	12 - 63	44** - 182	114 - 230	154 - 325
Толщина стенки, зависит от материала [мм]***	1,5 - 5,5	2 - 10	2 - 10	2 - 10
Внутр. диаметр трубы мин. (Пильное полотно Ш 63 мм) [мм]	7	76	137	185
Внутр. диаметр трубы мин. (пильное полотно Ш 68 мм) [мм]	2	71	132	176
Внутр. диаметр трубы мин. (пильное полотно Ш 80 мм) [мм]	-	59	120	164
Внутр. диаметр трубы мин. (пильное полотно Ш 100 мм) [мм]	-	39	101	144

* Значения в скобках для RA H (= с промежуточным редуктором)
** Для трубы диаметром менее 85 мм должны применяться специальные зажимные кулачки, которые уже включены в объем поставки RA 6 (H).

*** Для труб с тонкими стенками могут потребоваться специальные зажимные чашки (принадлежности)




www.obint.ru
info@obint.ru

Тел. +7 495 413 0095
+7 495 413 9481
Факс +7 495 413 9580

121609, Москва,
Рублевское шоссе,
д. 34, стр 1.

Orbitalum и Georg Fisher в наличии и под заказ



Обрабатываемые материалы труб	Al	углеродистая сталь, Cu, CuNi, CuZn, CuSn	INOX, V2A, V4A, 304, 316 (L)	Ti, дуплекс, инконел
Economy	*	*		
Performance		*	*	
High-Performance		*	*	*
Premium			*	



Пильные полотна

Изделие	Толщина стенки трубы		Пильное полотно, Ш		Код	кг
	[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]		
Economy	1,2 - 2,5	.047 - .098	63	2.480	790 041 135	0,035
Economy*	1,5 - 6,0	.059 - .236	68	2.677	790 042 063	0,036
Economy*	5,0 - 12,0	.197 - .472	75	2.953	790 043 030	0,053
Economy	2,0 - 5,5	.079 - .217	63	2.480	790 041 020	0,032
Economy	2,5 - 7,0	.098 - .276	68	2.677	790 042 020	0,045
Performance	0,6 - 1,2	.024 - .047	63	2.480	790 041 036	0,027
Performance	1,0 - 1,6	.039 - .063	68	2.677	790 042 049	0,040
Performance	1,0 - 3,0	.039 - .118	63	2.480	790 048 072	0,025
Performance	1,2 - 2,5	.047 - .098	63	2.480	790 041 035	0,045
Performance	1,2 - 2,5	.047 - .098	68	2.677	790 042 064	0,050
Performance**	1,2 - 2,5	.047 - .098	100	3.937	790 043 036	0,104
Performance	1,2 - 3,0	.047 - .118	83	3.268	790 043 024	0,060
Performance	1,5 - 2,5	.059 - .098	80	3.150	790 046 022	0,085
Performance	2,5 - 5,5	.098 - .217	63	2.480	790 041 048	0,035
Performance**	2,5 - 5,5	.098 - .217	100	3.937	790 043 038	0,104
Performance	2,5 - 7,0	.098 - .276	68	2.677	790 042 048	0,045
Performance	2,5 - 7,0	.098 - .276	80	3.150	790 043 018	0,060
Performance	6,0 - 10,0	.236 - .394	75	2.953	790 043 022	0,055
Performance**	6,0 - 15,0	.236 - .591	100	3.937	790 047 026	0,105
High-Performance	1,2 - 2,5	.047 - .098	80	3.150	790 046 021	0,064
High-Performance	1,2 - 2,5	.047 - .098	63	2.480	790 041 034	0,031
High-Performance	2,5 - 7,0	.098 - .267	68	2.677	790 042 058	0,045
Premium	1,2 - 2,5	.047 - .098	63	2.480	790 041 049	0,033

Комбинации пильных полотен и фрез для сварного шва (V-образный шов)

Изделие	Толщина стенки трубы		Угол снятия фаски	Высота фаски макс.		Пильное полотно, Ш		Код	кг
	[мм]	[дюйм]		[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]		
Performance	2,5 - 5,0	.098 - .197	35	5	.197	68	2.677	790 042 157	0,103
Performance	2,5 - 7,0	.098 - .276	30	7	.276	68	2.677	790 042 161	0,108
High-Performance	2,5 - 5,0	.098 - .197	35	5	.197	68	2.677	790 042 015	0,120
High-Performance	2,5 - 6,0	.098 - .236	45	4	.157	68	2.677	790 042 023	0,135
High-Performance	2,5 - 7,0	.098 - .276	30	7	.276	68	2.677	790 042 013	0,108

Детали для комбинаций пильных полотен и фрез для сварного шва (V-образный шов)

Изделие	Исполнение	Код	кг
Пильное полотно для 790 042 155, 790 042 157 и 790 042 161	Performance	790 042 153	0,040
Фреза 30° для 790 042 161	Performance	790 042 160	0,060
Пильное полотно для 790 042 018, 790 042 015, 790 042 023, 790 042 013	High-Performance	790 042 016	0,040
Фреза 30° для 790 042 013	High-Performance	790 042 021	0,077

Фрезы для снятия фасок

Изделие	Угол снятия фаски	Высота фаски макс.		Фреза, Ш		Код	кг
		[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]		
Economy	30,0	9,5	.374	72	2.835	790 042 045	0,135
Economy	35,0	8,9	.350	70	2.756	790 042 037	0,170
Economy	37,5	8,4	.331	70	2.756	790 042 036	0,162
Economy	45,0	7,5	.295	70	2.756	790 042 038	0,162
Performance	30,0	9,5	.374	72	2.835	790 042 071	0,153
Performance	30,0	13,0	.512	76	2.992	790 043 023	0,187
Performance	37,5	8,4	.331	70	2.756	790 042 070	0,163
Performance	50,0	5,8	.228	70	2.756	790 042 050	0,168
High-Performance	30,0	9,5	.374	72	2.835	790 042 073	0,157
High-Performance	37,5	8,4	.331	70	2.756	790 042 072	0,163



www.obint.ru
info@obint.ru

Тел. +7 495 413 0095
+7 495 413 9481
Факс +7 495 413 9580

121609, Москва,
Рублевское шоссе,
д. 34, стр 1.